



HARTMANN



FRANCE TRESORE

ARMOIRE FORTE COUPE FEU

Prima Fire



Prima Fire 700.

2 trous de scellement à la base ø 14 mm. Couleur gris Ral 9006.

Caractéristiques techniques

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions. La construction est réalisée en tôle d'acier 1^{er} choix formant une structure monobloc et indéformable. Corps en 20/10°, porte épaisseur totale 70 mm. Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation. Angle d'ouverture de porte 200°. Couleur gris clair Ral 9006.

Serrures




Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618
Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies).



Serrure de coffre
Niveau A

Protection coupe-feu



Dans une armoire forte sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les armoires Class Fire & Prima Fire vos documents seront mieux protégés.



Corps indéformable et monobloc à double parois, sans trace d'assemblage ni soudure.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de porte 95°.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en kg
			Corps 10°	Porte en mm				
Prima Fire 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35	65	5 <small>+ 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT</small>	5610	700	190