

# Fiche technique

## **Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur**



Avec compensation de la hauteur de +/- 2 mm, avec levier,  
côté opposé aux paumelles

### **CHAMPS D'APPLICATION**

- Portes à un vantail
- Montage côté opposé aux paumelles
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Pour une compensation de la hauteur de +/- 2 mm

# Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Montage rapide grâce à la coulisse à clipser
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur		
Longueur		448.5 mm	
Largeur		30.5 mm	
Hauteur		20.5 mm	
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement		Oui	
Arrêt		en option	
Arrêt pouvant être dépassé		Oui	
Réglage de la hauteur possible		Oui	

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Bras à coulisse BG TS 3/5000 réglable en hauteur	ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier, utilisation pour un montage sur ouvrant, côté opposé aux paumelles	115194	selon RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000 réglable en hauteur	ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier, utilisation pour un montage sur ouvrant, côté opposé aux paumelles	115193	EV1	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

## MATÉRIEL DE MONTAGE

### ÉQUERRE D'HUISSERIE

pour bras à coulisse standard



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissérie	pour bras à coulisse standard	030033	bronze foncé
Équerre d'huissérie	pour bras à coulisse standard	028393	finition inox
Équerre d'huissérie	pour bras à coulisse standard	025657	EV1
Équerre d'huissérie	pour bras à coulisse standard	025658	selon RAL
Équerre d'huissérie	pour bras à coulisse standard	030034	blanc RAL 9016