

Fiche technique

Corps de fermeture TS 550 NV



CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour des poids de vantaux jusqu'à 300 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture à réglage variable en continu
- Vitesse de fermeture réglable via une vanne par le haut
- À-coup final réglable via une vanne par le haut
- Amortissement d'ouverture réglable via une vanne par le haut
- Temporisation de fermeture réglable via une vanne par le haut
- Unité d'arrêt mécanique avec plage d'arrêt de 85° à 165°
- Ferme-porte utilisable pour les portes ouvrant à droite et à gauche

DONNÉES TECHNIQUES

| Nom commercial | Corps de fermeture TS 550 NV |
|---|---|
| Pour portes à simple action et double action | Porte battante à simple action, Porte à double action |
| Angle d'ouverture (max.) | 170 ° |
| Largeur de vantail (max.) | 1400 mm |
| Poids du vantail (max.) | 300 kg |
| Sens d'ouverture | gauche / droite |
| Normes | testé selon EN 1154 |
| Longueur | 342 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Hauteur | 54 mm |
| Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur | 9 mm |
| Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur | 10 mm |
| Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur | 6 mm |
| Force de fermeture réglable | Oui, à plage continue |
| Vitesse de fermeture réglable | Oui |
| À-coup final réglable | Oui, par valve |
| Freinage à l'ouverture intégré | Oui, mécanique et fixe |
| Retard à la fermeture intégré | Oui |
| Position de réglage de la force de fermeture | en haut |
| Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées | Oui |
| Soupapes thermostabilisées | Oui |
| Effet de fermeture à partir de | 170 ° |
| Arrêt | Mécanique |
| Arrêt activable ou désactivable | Oui |
| Arrêt pouvant être dépassé | Oui |

Corps de fermeture TS 550 NV



VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Dimensions | Sens d'ouverture | Arrêt |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| Pivot de sol GEZE TS 550 NV | Force EN 3-6, avec arrêt intégré, plage de réglage de 85° - 165°, commutable, temporisation de fermeture possible en alternative, poids du vantail jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement et sans accessoires) | 123950 | 342 x 82 x 54 mm | gauche / droite | org.mozilla.javascript .Undefined@f55919 6 |