

Perceuse visseuse 36 V

DS36DAW2Z

EAN 4966376311484



3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



Puissance restituée élevée

- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Moteur Brushless compact et puissant
- Temps de perçage réduit
- Aussi compact qu'un outil 18V
- Grand cadran de réglage en relief
- Nouvelle batterie Multi volt
- Réversible
- Puissant couple de serrage souple 64 Nm – extrême 138 Nm
- Elimine tout danger dû au couple surpuissant
- Détecte le blocage d'accessoire
- Stoppe le moteur
- Couple réglable sur 22 positions 2 – 8 Nm
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto – serrant 13 mm métallique à blocage
- Poignée auxiliaire rallongée pour plus de sécurité

Également disponible
DS36DAWRZ
EAN 4966376311507
Dans system Case HSC II
Avec batterie et chargeur

■ Caractéristiques

Puissance MULTI VOLT	36 V 2.5 Ah
Capacité dans le bois	102 mm
Capacité dans l'acier	16 mm
Vis à bois	12 x 100 mm
Vis à métaux	6 mm
Couple de serrage (dur)	138 Nm
Couple de serrage (tendre)	64 Nm
Régime à vide (haut)	0 - 2.100 tr/min.
Régime à vide (bas)	0 - 500 tr/min.
Niveau puissance sonore	93,8 dB(A)
Niveau pression acoustique	82,8 dB(A)
Emission de vibration	2,5 m/s ²
Mandrin	1,5 - 13 mm
Longueur	204 mm
Poids	2,7 kg

■ DS36DAW2Z



Applications

Perçage de diamètres et de profondeurs importants dans le bardage, ALC, contreplaqué... avec des forets adaptés, scies cloches, vis auto-foreuses, ce qui augmente considérablement la polyvalence

Accessoires standards

1 poignée latérale - 1 embout - 1 HSC II

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s