

JN1601

Grignoteuse 550 W

Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

Code EAN : 0088381015448



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 550 W

Cadence

Cadence de coupe maximale 2200 cps/min

Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Epaisseur max. inox 600N/mm² 1,2 mm

Epaisseur max. inox 800N/mm² 0,8 mm

Rayon de coupe mini. intérieur 45 mm

Rayon de coupe mini. extérieur 50 mm

Epaisseur max. acier 400N/mm² 1,6 mm

Epaisseur max. alu 200N/mm² 2,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 7 m/s²

Vibration 3ax coupe d'acier (a_h) 7 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 83 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 261 x 75 x 177 mm

Poids net EPTA 1,6 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

AVANTAGES PRODUIT

- Tête de coupe réglable à 360°
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poinçon pour JN1601 (A-83951)

Matrice pour JN1601 (A-15051)

Clé à griffe (781028-4)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 781028-4 Clé à griffe

1 X 783208-8 Clé à six pans 2,5

1 X A-15051 Matrice

1 X A-83951 Poinçon

Charbon : 191940-4