

Monobloc, bicylindre en V.

Vertical et puissant

Débit 20 m³/h
Moteur
3,5 CV monophasé
24 litres



Poignée de manutention

Tableau de bord intégré avec :

- régulateur de pression,
- sortie rapide régulée,
- sortie rapide directe,
- manomètre de pression de cuve direct.



Pieds en face avant avec patins = plus de stabilité

Roues gonflables gros diamètre = facilité de déplacement

Grande MONOBLOC

Monocylindre, monoétagés

Composants longue durée :

- plaques clapets,
- cylindre en aluminium,
- culasse en aluminium.

Groupe entièrement capoté : ventilation forcée.
Filtre à air.

Équipement / + produit

- châssis tubulaire avec poignée auxiliaire,
- tableau de bord intégré,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement,
- contacteur manométrique,
- manomètre,
- clapet anti-retour,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- tuyauterie aluminium,
- patins amortisseurs,
- poignée de manutention,

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
20 - 335	12,8 - 215	2 V	24	11	1 mn 20 s.	2 850	3,5 - 2,7	230/1	98	58 x 60 x 78	46

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations										
MaxAir 20/24	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●