

# Jetco

Groupe **LACMÉ**

## Jetco 25

Réf. :104.300

### Caractéristiques

Débit aspiré	12 m <sup>3</sup> /h, soit 200 l/mn
Groupe	monobloc monocylindre
Vitesse de rotation	2 850 tr/mn
Moteur	2 CV, monophasé
Réservoir	24 litres
Pression	8 bar maxi
Encombrement	63 x 32 x 56 cm
Poids	22,1 kg

### Equipements

- .Détendeur avec sortie raccord rapide
- .Manomètre 12 bar : indicateur de la pression de cuve
- .Contacteur manométrique
- .Clapet anti-retour
- .Soupape de sécurité
- .Robinet de purge
- .Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, longueur 1,50 m
- .Poignée de manutention
- .Roues pleines Ø 120 mm
- .Patin amortisseur

- Livré avec :**
- .1 tuyau spiral PE Ø 5,5 x 8 mm avec raccords rapides
  - .1 soufflette progressive bec 110 mm avec raccord rapide



### Conception du groupe

Groupe monobloc monocylindre

- Composants longue durée :
- Plaque clapets haut rendement
  - Triple segmentation
  - Cylindre en fonte
  - Culasse en aluminium
  - 1 filtre à air

### APPLICATIONS

●●●● Continues    ●●●○ Prolongées    ●●○○ Normales    ●○○○ Occasionnelles    ○○○○ Déconseillées



Jetco 25 ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●○○ ●○○○ ●○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○