

Compresseurs mobiles, compacts Groupe monobloc monocylindre, lubrifié Moteurs monophasés

Livrés avec :
1 tuyau spiral
1 soufflette progressive
(raccords rapides).



MM 13/24



MM 13/50-3



MM 12/40V

Équipement / + produit

- > contacteur manométrique, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- > tuyauterie 8 x 10

MM13/24 et MM13/50-3

- > rampe détendeur avec :
2 sorties raccords rapides dont 1 réglée
- manomètre de pression de cuve
- manomètre de pression réglée
- > cordon d'alimentation 2 m, 3 x 1,5 mm²

MM12/40V

- > tableau de bord avec : régulateur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression réglée
- 2 sorties raccords rapides,
- > soupape de démarrage,
- > cordon d'alimentation : 1.6 m, 3 x 1,5 mm²

Groupe monobloc monocylindre

- > composants longue durée :
- clapets haut rendement,
- triple segmentation,
- cylindre en fonte,
- culasse en aluminium.

Modèles	Réf.													
MM 13/24	104.205 4	13 - 215	7 - 115	1	24	8	8	2 850	2,5 - 1,75	230/1	98	64 x 37,5 x 62,5	28,1	
MM 13/50-3	104.200 9	13 - 215	7 - 115	1	50	8	8	2 850	2,5 - 1,75	230/1	98	73 x 43 x 71	33,5	
MM 12/40 V	104.250 4	12 - 200	6,4 - 105	1	40 (V)	8	8	2 850	2,5 - 1,75	230/1	97	44 x 40 x 84	30,5	

Débit restitué à 6 bar.