

# Perforateur SDS-Plus LXT

## DHR165Z

18 V Li-Ion - 16 mm - Produit seul

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil. Variateur de vitesse. 2 modes : Perçage à percussion / perçage.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Énergie d'impact	1,3 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	5 - 8 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en bois max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5300 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide max	0 - 1600 min <sup>-1</sup>
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381685702

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES