

Perfo-burineur SDS-Plus LXT

DHR281PT2J

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 28 mm

Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

Éclairage LED intégré. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	10 - 18 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 980 min ⁻¹
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381858038

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



199138-7

Mandrin



199139-5

Set de mandrin de forage rapide 13



331886-4

Jauge de profondeur



821552-6

Coffret MAKPAC



839559-8

Coffrets de transport et moulages



PRODUITS DE SÉRIE

196933-6

Chargeur rapide 2 batteries Makstar



197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



199138-7

Mandrin



199139-5

Set de mandrin de forage rapide 13



331886-4

Jauge de profondeur



821552-6

Coffret MAKPAC



839559-8

Coffrets de transport et moulages

