

**KHA 18 LTX (600210840) Marteau sans fil
18V; MetaLoc**

Référence 600210840
EAN 4007430287311



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|---|---------------|
| tension batterie | 18 V |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 2.2 J |
| Cadence de frappe max. | 4000 /min |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 25 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 1100 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Poids (avec batterie) | 2.9 kg |

Vibration

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 15 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Burinage | 13.7 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Poignée caoutchoutée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
Sangle
Coffret MetaLoc
sans batterie, ni chargeur