

**SENCO**<sup>®</sup>MAKING HARD WORK  
**EASIER**

## Applications

Applications multiples demandant des brads AX ou de l'agrafe L à dos étroit ou M à dos moyen.

## Caractéristiques et avantages

- Accepte des brads AX G18 de 15 à 50 mm et des agrafes G18 L ou M de 15 à 38 mm. Equipé d'un sélecteur de mode de tir: Dual ou restrictif.


## Agrafeuse/cloueur 3 en 1

### Spécifications techniques


Dimensions (Lxlxh)	279x62x257 mm
Poids net	1,3 kg
Mode de tir	Double déclenchement ou restrictif
Connexion d'air	1/4" female NPT
Pression de service	4,8 - 7,6 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	39,6 l/m
Niveau de pression acoustique (Lpa)	89 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	100 dB
Niveau de vibrations	1,9 m/s <sup>2</sup>
Tirs / seconde	7
Capacité du magasin	100 pièces
Jauge	18 calibre
Liaison type 1	Liaison collée
Angle de liaison	0 °

### Spécifications des fixations

Agrafe L



Agrafe M



### Description

Cloueur à brads et agrafeuse pneumatique G18.

### Code art.

HNS5015P

### Code EAN

8715274012100