

G806G

NF EN ISO
1182

Armoire de sécurité pour produits inflammables, toxiques ou nocifs – Basse 2 portes

CONFORMITÉ

NF EN ISO 1182

AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques

MAIS AUSSI...

- Fermeture à clef en 2 points
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Plaques isolantes non inflammables entre les parois



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	G806G	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Conformité	NF EN ISO 1182	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	1100 x 1200 x 800
Construction de l'armoire	acier 12/10e double paroi	Ventilation	Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie haute et basse
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Diamètre de ventilation (mm)	Sortie de ventilation en toiture
Nombre de porte(s)	2	Nombre de compartiment(s)	Clapet auto-fermant à fusi
Type de porte(s)	battantes	Code douanier	100
Charnières	droite et gauche		1
			94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention en PVC pour série 3 (Réf : BP04)
- Sur-étagère en PVC pour série 3 (Réf : EP04)
- Etagère de rétention pour série 3 (Réf : G04)
- Bac de rétention en acier pour série 3 (Réf : GL04)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
G806G	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135		1	75	82.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr