

## Armoire de sécurité EN 14470-1 30 minutes - Sous-paillasse 1 porte tiroir

### CONFORMITÉ

EN 14470-1

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Testée et homologuée à la norme FM 6050



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                            |                                          |                                                        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Référence                 | <b>7032T</b>               | Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>manuelle</b>                                        |
| Conformité                | <b>EN 14470-1</b>          | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>835 x 1200 x 800</b>                                |
| Construction de l'armoire | <b>bois mélaminé</b>       | Ventilation                              | <b>Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire</b> |
| Couleur des portes        | <b>gris clair RAL 7035</b> | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>100</b>                                             |
| Nombre de porte(s)        | <b>1</b>                   | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                               |
| Type de porte(s)          | <b>coulissantes</b>        | Code douanier                            | <b>94036000</b>                                        |

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSENS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40)

### OPTIONS

- Caillebotis pour armoires 762T ou 792T (Réf : C2T)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 7032T     | 635 x 1115 x 630                      | 310 x 1000 x 475                      | 60                       |                     | 0          | 50                | 108.00     |

