

Coffre-fort ignifuge

★★★★★ Combi-Line



CL 10–CL 60

Coffres-forts ignifuges

NIVEAU DE SÉCURITÉ S 2

NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30 P



- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB-S/VdS
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version mai 1995
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 P selon EN 15659–30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage

- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps gris foncé, porte gris clair
- Équipé de série d'une étagère

CL 60 disponible à partir de l'automne !

Un coffre-fort avec 3 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 3 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version mai 1995
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 P selon EN 15659–30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier



Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement.



SecuTronic

La première serrure pour coffres-forts avec module biométrique certifiée par VdS. Développée par BURG-WÄCHTER !

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par VdS, EN 1300 classe 1
- Serrure électronique programmable
- En plus d'un code à 6 chiffres autoprogrammable, vous pouvez programmer jusqu'à 10 empreintes digitales
- 1.000.000 codes possibles
- Pour l'ouverture par empreinte digitale, il faut programmer/scanner 2 doigts (empreintes différentes)
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector“ – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Procédure d'identification très précise et sensible fonctionne aussi en cas de peau sèche ou humide





Coffre-fort ignifuge Combi-Line ★★☆☆



Version S

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 S	33420 1	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 S	33440 9	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 S	39620 9	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Version E

Serrure électronique programmable

- CL 20 E : Gagnant du test « Stiftung Warentest »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles LR 03 AAA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 7 mm pour les modèles CL 10-40, de 9 mm pour le modèle CL 60

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E	33430 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E	33450 8	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E	39630 8	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Version E FS

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifié par VdS, classe 1
- 1.000.000 codes possibles
- Jusqu'à 10 empreintes digitales
- 1 code à 6 chiffres
- 3 piles Mignon LR 6 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm pour les modèles CL 10-40, de 15 mm pour le modèle CL 60

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CL 10 E FS	33460 7	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E FS	33470 6	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E FS	33480 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E FS	39640 7	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78