

**CERTIFIES NT FIRE 017**

40 S NGS


**Serrure à Clé  
Double Panneton**

- Haute protection contre le feu: de 60 minutes à 120 minutes selon les modèles, dans des conditions d'exposition à une température constante de 1010°C.
- Serrure de haute sécurité certifiée A2P avec fermeture par clé à double panneton.
- Blocage par pènes au niveau des pivots empêchant le démontage de la porte en cas d'attaque des paumelles.
- Tablette sur crémaillère réglable et amovible.
- Les coffres, modèles 20S NGS, 30S NGS, 40S NGS sont équipés de 2 trous de fixation à la base.
- Les modèles 50 NGS et 80 NGS sont équipés de patins en caoutchouc et de 2 trous de fixation au dos.
- Les modèles 150 NGS, 355 NGS et 635 NGS sont équipés de 4 roulettes cachées derrière une plaque. Pour la fixation, 2 trous sont prévus au dos.
- Peinture RAL 9002.



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Résistance au feu	Tablette	Tiroir	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.					
<b>20 S NGS</b>	352	412	363	260	320	234	60	0	1	31	19
<b>30 S NGS</b>	414	352	433	320	260	304	60	1	1	36	25
<b>40 S NGS</b>	514	404	440	410	300	300	60	1	1	53	37
<b>50 NGS</b>	546	450	460	430	350	328	60	1	1	64	49
<b>80 NGS</b>	832	520	520	676	380	330	90	1	1	122	85
<b>150 NGS</b>	1220	655	560	980	475	350	120	2	1	228	162
<b>355 NGS</b>	1690	775	650	1450	595	440	120	3	1	388	379
<b>635 NGS*</b>	1745	1116	700	1505	946	490	120	3	2	548	690

\* Modèle à 2 portes

**Serrure certifiée****a2p**

Marque KABA MAUER commercialisé sous la référence 71111 (PRESIDENT A/E) - classe A/E - certificat n° CM 19.88