

Coffre-forts à emmurer

SÉRIE 400

COFFRE-FORTS À EMMURER


Caractéristiques

- Découpage au laser "high tech" du cadre de port monobloc sans soudures, haute précision de couplage cadre/porte (2/10 mm).
- Géométrie d'ouverture déportée pour ne pas réduire la baie de passage
- Charnières à haut épaisseur avec coussinets autolubrifiant, ancrées en position défilée
- Soudures robotisées pour le maximum de précision et de sécurité
- Battent sandwich acier/manganèse/acier 10+2+6 mm
- Pênes cylindriques en acier traité diam. 22 mm
- Plaque acier/manganèse 6+2 à protection de la serrure
- Mentonnet anti-perçage en acier trempé
- Profil spécial à marche anti-défoncement



Les photos sont à titre illustratif seulement; ils ne constituent pas conditions contractuelles

Informarmation technique



Modèle	Dimensions mm		Pênes	Tablettes	Kg
	Ext.	Int.			
	ABC	ABC			
405N	502x332x195	482x312x140	3+2	1	37
405NP	502x332x240	482x312x180	3+2	1	39
406N	502x432x220	482x412x160	3+4	1	44,5
406NP	502x432x280	482x412x220	3+4	1	46,5

406NPP	502x432x380	482x412x320	3+4	1	49
407N	454x629x220	434x609x160	4+4	2	63
407NP	454x629x280	434x609x220	4+4	2	65
407NPP	454x629x380	434x609x320	4+4	2	68

Serrure

Cle double panetton

Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci