



DOP N° : EN1125-05-A2

Push coupe-feu



1 POINT

2/3 POINTS HAUT ET BAS

2/3 POINTS LATÉRAUX

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Norme NF EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme)
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Protection anti-bactérienne
- Barre de 840 mm en standard recoupable jusqu'à 330 mm
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)
- Cache-tringle
- Hauteur 2270 mm
- Dogging intégré (à démonter sur porte coupe-feu)
- Fabriqué en Italie

Particularités :

- Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Les formes du plastron biseauté côté pêne et affleurant côté paumelles font que lorsque la serrure est poussée par un chariot le risque d'accrochage est extrêmement réduit

Pose :

- Réversibilité sans aucun démontage
- Platine de pose atelier permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pènes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol
- Forme anti-chocs avec prise de main pour fermer la porte
- La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique

+ produits

- + PROTECTION ANTI-BACTÉRIENNE
- + RÉVERSIBILITÉ PAR RETOURNEMENT
- + Pènes anti-intrusion
- + Platine de pose atelier
- + Pose très rapide

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

Désignations	Gencod	Références
1 POINT		
Push CF, 1 point latéral, pêne acier, gris métal	425787 6	942108477TA
Push CF, 1 point latéral, pêne acier, blanc	416304 7	942108444TA
Push CF, 1 point latéral, pêne acier, noir	416981 0	942108455TA
2/3 POINTS HAUT ET BAS (Livrée avec obturateur)		
Push CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, gris métal	425792 0	942308477TA
Push CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, blanc	416279 8	942308444TA
Push CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, noir	416985 8	942308455TA
2/3 POINTS LATÉRAUX (Livrée avec obturateur)		
Push CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, gris métal	425799 9	942608477TA
Push CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, blanc	416977 3	942608444TA
Push CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, noir	416976 6	942608455TA

Gris : GRIS MÉTAL - Blanc : RAL 9016 - Noir : RAL 9005