

SERRURE EN APPLIQUE EXTRA

SERRURE EN APPLIQUE EXTRA RENFORCÉE



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes à usage très intensif ou lourdes - Idéale pour les portes d'usines, d'ateliers, de locaux techniques ou portails

LES PLUS PRODUIT

- Haute construction pour usage très intensif
- Coffre anti - corrosion pour les utilisations extérieures
- Largeur de la gamme, avec plusieurs cylindres disponibles
- Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre :

- Dimensions : (L) 110 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
- Finition coffre : acier zingué blanc
- Axe : 75 mm
- Entraxe : 70 mm
- Carré : 7 mm

Pênes :

- Pêne ½ tour en acier zingué blanc , fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm
- Pêne dormant en acier zingué blanc
- Course du pêne dormant : 25 mm
- Disponible en main droite et main gauche, tirant
- Livrée avec cylindre JPM : Keso 2000 S Omega (4 clés), 5 pistons (3 clés)
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

