



## SERRURE EN APPLIQUE

# SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINT VIGISTYL



### APPLICATIONS

Idéale pour les portes palières d'immeubles pour professions libérales

### LES PLUS PRODUIT

- Pose facile et rapide sans recoupe pour porte jusqu'à 2150 mm
- Pêne demi - tour verrouillé à la clé
- Cylindre Profil Européen breveté avec carte de propriété ( version A2P\*)
- Voyant indicateur de verrouillage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 85 mm x (H) 243 mm x (P) 30 mm
- Finition : acier embouti 15/10°
- Axe : 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Carré : 7 mm
- Pênes :
- Réversible en main droite ou main gauche et tirant ou poussant
- Pêne 1/2 tour réversible finition zingué blanc ou zingué jaune
- Saillie du pêne 1/2 tour : 10 mm
- Pêne dormant finition zingué blanc ou zingué jaune
- Course du pêne dormant : 20 mm
- Pênes acier ronds haut et bas, diamètre 14 mm
- Livrée avec gâche et vis de fixation
- Livrée avec ensemble intérieur monobloc, entraxe 195 mm
- Utilisation avec ensemble de manoeuvre standard du commerce (entraxe 195 mm)
- Gâche latérale, haute et basse
- Jeu de cales de gâches haute et latérale
- Porte d'épaisseur mini. 30 mm

Référence	Désignation
500000-01-1A	Blanc
Accessoires et cylindres	
	Cylindres Keso 2000 S Omega, Profil Européen pour sûreté A2P 1*
SKE000-03-0A	Rallonge 5 mm pour cylindre Keso
	Cylindres Keso 2000 S - Profil Européen pour sûreté A2P 1*
SKE000-03-0A	Rallonge 5 mm pour cylindre Keso
	Plaque béquille Profil Européen
911301-01-0A	Blanc
911301-04-0A	Autre couleur R.A.L. (à définir à la commande)
	Plaque palière Profil Européen avec sous-plaque de propreté
911302-01-0A	Blanc
	Pour Vigistyl haut et bas - Jeu de gâches pour huisserie métallique
G50000-01-0A	Blanc
	Kit de rallonge pour porte de 2160 à 2600 mm - (sauf Vigistyl 1 point)
T50000-01-0A	Blanc
	Jeu de cales d'épaisseur
C50000-01-0A	Pour gâches - Tous modèles (5 x 1 mm)